# Finish Jodełka Francuska Dąb Natura



Certyfikat FSC

Łatwa w utrzymaniu czystości

Na ogrzewanie podłogowe

Naturalne składniki

Okresowa pielęgnacja

Podłoga dwuwarstwowa

Podłoga fazowana

Podłoga odnawialna

Podłoga olejowana

Podłoga szczotkowana

Podwyższona stabilność

Polski produkt

Przyjazna alergikom

Trwała ochrona

## Opis produktu

**Parkiet Studio s.c.**
Krzysztof Chomiuk, Robert Jędrych

ul. Bartycka 24/26 / 210, 00-716 Warszawa,
NIP: 521-339-77-97 - REGON: 140625013
ING Bank Śląski: 56 1050 1924 1000 0023 0762 7469

**Charakterystyka drewna:**

▪ kolorystyka zróżnicowana, słój dowolny, dopuszczalna biel i błyszcz, sęki zdrowe i szpachlowane, nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

**Szczegóły podłogi:**

▪ 3 warstwy olejowosku Osmo - utwardzony promieniami UV, głęboka impregnacja drewna poprzez wnikanie oleju, wysoka odporność na ścieranie.

Jodełka Francuska Finish to podłoga dwuwarstwowa, olejowoskowana, fazowana czterostronnie - po przyklejeniu nie wymaga cyklinowania.

Warstwa wierzchnia, użytkowa 4 mm składa się całkowicie z litego elementu - naturalnego drewna. Dolna warstwa to mozaika wykonana z twardego drewna liściastego, głównie dębu i jesionu. Łączenie warstw w sposób prostopadły wprowadza poprzeczny układ słoju warstwy wierzchniej w stosunku do dolnej części, co zapewnia stabilizację i uniemożliwia wypaczanie się podłogi.

Konstrukcja ta umożliwia wielokrotny proces cyklinowania (odnawiania) podłogi, dzięki czemu służy ona i zachwyca latami, przez wiele pokoleń.

Najnowocześniejszy system łączenia typu pióro- wpust pozwala na prostą i sprawną instalację podłogi. Umożliwia przy tym układanie podłogi w rozmaite wzory i kombinacje, dzięki produkcji elementów z wariantem prawego i lewego pióra.

Konstrukcja technologiczna każdego elementu oraz sposób łączenia i instalacji eliminują całkowicie efekt rezonansu.

Jodełka Francuska Finish to również idealne rozwiązanie w przypadku ogrzewania podłogowego. Perfekcyjna konstrukcja oraz najlepszej jakości surowiec wykorzystywany w procesie produkcji sprawia, że podłoga doskonale współpracuje z tego typu ogrzewaniem, a współczynnik przepuszczalności termicznej gwarantuje redukcję strat energetycznych do minimum.