Finish Jodełka Francuska Dąb Natura (P)



Certyfikat FSC

Łatwa w utrzymaniu czystości

Na ogrzewanie podłogowe

Naturalne składniki

Okresowa pielęgnacja

Podłoga dwuwarstwowa

Podłoga fazowana

Podłoga odnawialna

Podłoga olejowana

Podłoga szczotkowana

Podwyższona stabilność

Polski produkt

Przyjazna alergikom

Trwała ochrona

Opis produktu

Parkiet Studio s.c.
Krzysztof Chomiuk, Robert Jędrych

ul. Bartycka 24/26 / 210, 00-716 Warszawa,
NIP: 521-339-77-97 - REGON: 140625013
ING Bank Śląski: 56 1050 1924 1000 0023 0762 7469

Charakterystyka drewna:

▪ kolorystyka zróżnicowana, słój dowolny, dopuszczalna biel i błyszcz, sęki zdrowe i szpachlowane, nadaje się na ogrzewanie podłogowe.

Szczegóły podłogi:

▪ 3 warstwy olejowosku Osmo - utwardzony promieniami UV, głęboka impregnacja drewna poprzez wnikanie oleju, wysoka odporność na ścieranie.

Jodełka Francuska Finish to podłoga dwuwarstwowa, olejowoskowana, fazowana czterostronnie - po przyklejeniu nie wymaga cyklinowania.

Warstwa wierzchnia, użytkowa 4 mm składa się całkowicie z litego elementu - naturalnego drewna. Dolna warstwa to mozaika wykonana z twardego drewna liściastego, głównie dębu i jesionu. Łączenie warstw w sposób prostopadły wprowadza poprzeczny układ słoju warstwy wierzchniej w stosunku do dolnej części, co zapewnia stabilizację i uniemożliwia wypaczanie się podłogi.

Konstrukcja ta umożliwia wielokrotny proces cyklinowania (odnawiania) podłogi, dzięki czemu służy ona i zachwyca latami, przez wiele pokoleń.

Najnowocześniejszy system łączenia typu pióro- wpust pozwala na prostą i sprawną instalację podłogi. Umożliwia przy tym układanie podłogi w rozmaite wzory i kombinacje, dzięki produkcji elementów z wariantem prawego i lewego pióra.

Konstrukcja technologiczna każdego elementu oraz sposób łączenia i instalacji eliminują całkowicie efekt rezonansu.

Jodełka Francuska Finish to również idealne rozwiązanie w przypadku ogrzewania podłogowego. Perfekcyjna konstrukcja oraz najlepszej jakości surowiec wykorzystywany w procesie produkcji sprawia, że podłoga doskonale współpracuje z tego typu ogrzewaniem, a współczynnik przepuszczalności termicznej gwarantuje redukcję strat energetycznych do minimum.