

Finish Jodła Francuska Dąb Thermo Antyk (P)

Charakterystyka drewna:

- kolorystyka zbliżona,
- barwa ciemna antyczna,
- służy dowolny, bez bieli, sęki zdrowe,
- dopuszczalny błyszcz,
- obróbka termiczna,
- nadaje się na ogrzewanie podłogowe

Szczegóły podłogi:

Wersja olejowoskowana:

- 3 warstwy olejowosku Osmo - utwardzony promieniami UV,
- głęboka impregnacja drewna poprzez wnikanie oleju,
- wysoka odporność na ścieranie.

Jodełka Francuska Finish to podłoga dwuwarstwowa, olejowoskowana, fazowana czterostronnie - po przyklejeniu nie wymaga cyklinowania.

Warstwa wierzchnia, użytkowa ok. 6mm składa się całkowicie z litego elementu - naturalnego drewna. Dolna warstwa to mozaika wykonana z twardego drewna liściastego, głównie dębu i jesionu. Łączenie warstw w sposób prostopadły wprowadza poprzeczny układ słoju warstwy wierzchniej w stosunku do dolnej części, co zapewnia stabilizację i uniemożliwia wypaczanie się podłogi.

Konstrukcja ta umożliwia wielokrotny proces cyklinowania (odnawiania) podłogi, dzięki czemu służy ona i zachwyca latami, przez wiele pokoleń.

Najnowocześniejszy system łączenia typu pióro- wpust pozwala na prostą i sprawną instalację podłogi. Umożliwia przy tym układanie podłogi w rozmaite wzory i kombinacje, dzięki produkcji elementów z wariantem prawego i lewego pióra. Konstrukcja technologiczna każdego elementu oraz sposób łączenia i instalacji eliminują całkowicie efekt rezonansu.

Jodełka Francuska Finish to również idealne rozwiązanie w przypadku ogrzewania podłogowego. Perfekcyjna konstrukcja oraz najlepszej jakości surowiec wykorzystywany w procesie produkcji sprawia, że podłoga doskonale współpracuje z tego typu ogrzewaniem, a współczynnik przepuszczalności termicznej gwarantuje redukcję strat energetycznych do minimum.

Wymiary FinishJodła:

- grubość 14 mm
- szerokość 65-68 mm
- długość 560 mm
- grubość warstwy użytkowej: 6 mm
- gatunki drewna warstwy dolnej: twarde drewno liściaste

Sposób utwardzania olejowosku: promieniowanie UV,

Możliwość cyklinowania: wielokrotnie,

Sposoby układania: przyklejanie całych elementów do podłoża, bez klejenia pióra i wpustu,

Klejenie do podłoża: kleje bezwodne według zaleceń producenta przeznaczone do klejenia parkietów lakierowanych,

Możliwe rodzaje podłoża - jak dla podłóg drewnianych: podłogi cementowe, anhydrytowe, płyty wiórowe i sklejka,

Zastosowanie w pomieszczeniach: wszystkie mieszkalne oprócz łazienek.

