

VinylTechLab Natural Wonders Dąb Serengeti - klejony



Parametry produktu:

- Grubość: 3 mm
- Szerokość: 228 mm
- Długość: 1524 mm
- Warstwa ochronna: 0.7 mm
- Klasa ścieralności: 23/34/43
- Wykończenie: matowa powłoka uretanowa
- Struktura: struktura drewna
- Faza: 4-stronna mikrofaza
- Konstrukcja: rdzeń PCV o gęstości > 1800 kg/m³
- Montaż: na klej
- Ogrzewanie podłogowe : dozwolone pod określonymi warunkami
- Gwarancja ograniczona: 20-letnia gwarancja dla użytku domowego ograniczona, 10-letnia gwarancja dla normalnego użytku komercyjnego
- Certyfikaty: CE, Floorscore



Łatwa w utrzymaniu czystości



Na ogrzewanie podłogowe



Odporna na promienie UV



Podłoga szczotkowana



Podwyższona stabilność



Przyjazna alergikom



Trwała ochrona

OPIS PRODUKTU

Przy zachowaniu określonych warunków panele mogą być stosowane na ogrzewaniu podłogowym wodnym. Producent na te panele udziela 20-letniej gwarancji dla użytku domowego i 10-letniej gwarancji na użytek komercyjny.